

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N°: DOP0010-16510

Codice identificativo del prodotto-tipo:	SOFT 80
Modelli:	OBLO', SUPER 7, VERTICAL 8, DUAL AIR, ONE 8
Uso previsto del prodotto:	Riscaldamento ambienti residenziali
Fabbricante:	KLOVER s.r.l. - Via A. Volta n.8 - San Bonifacio (VR) - Italia
Marchio commerciale:	KLOVER
Sistema AVCP:	System 3
Ente Notificato:	NB 0476
Numero rapporto di prova:	0476-AoP-CPR-5014291
Specifica tecnica armonizzata:	EN16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Stabilità e resistenza meccanica	Capacità di carico	0	kg		
Sicurezza antincendio – protezione da materiali combustibili	Distanza minima da materiali combustibili – sotto (dB)	0	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – pavimento frontale (dF)	0	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – soffitto (dC)	NPD	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – retro (dR)	140	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – lato (dS)	200	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – irraggiamento laterale (dL)	350	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – irraggiamento frontale (dP)	1000	mm		
	Spessore materiale isolante protettivo	-			
	Conducibilità termica materiale isolante protettivo (λ_d)	-			
	Classe di temperatura camino	T200G			
Prestazioni – Emissioni		Potenza nominale		Potenza ridotta	
	Monossido di Carbonio (CO al 13% di O ₂)	153	mg/m ³	670	mg/m ³
	Ossidi di azoto (NO _x al 13% di O ₂)	112	mg/m ³	76	mg/m ³
	Emissioni di composti organici volatili (OGC al 13% di O ₂)	10	mg/m ³	34	mg/m ³
	Emissioni di particolato (PM al 13% di O ₂)	15	mg/m ³	21	mg/m ³
Prestazioni – Potenza e rendimento	Potenza riscaldamento all'ambiente	7,4	kW	2,5	kW
	Potenza riscaldamento all'acqua	-	kW	-	kW
	Rendimento	93	%	95	%
Utilizzo sicuro e accessibile – dati installazione camino	Temperatura fumi	115	°C	60	°C
	Temperatura fumi all'uscita	175	°C	110	°C
	Tiraggio minimo	10	Pa	10	Pa
	Portata massica dei fumi	5,6	g/s	3,5	g/s
Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente	82	%		
	Indice di efficienza energetica	124			
	Classe di efficienza energetica	A+			
	Assorbimento elettrico alla potenza nominale	22	W		
	Assorbimento elettrico alla potenza a carico parziale	12	W		
	Assorbimento elettrico in modalità stand-by	2	W		
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali			NPD		

Le prestazioni del prodotto sopra indicato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) - 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.
San Bonifacio, 20/10/2025

KLOVER s.r.l.
Via Volta, 8 - 37047 San Bonifacio (VR)
P.IVA 02324280235
Mati 0151691859
www.klover.it